



RÉDUCTEURS HÉLICOÏDAUX REDUCTORES HELICOIDALES

Ce sont des réducteurs aux dimensions extrêmement réduites, réalisés pour les applications industrielles générales, en particulier ils sont indiqués

également pour l'utilisation sur les moteurs dans le secteur de l'automatisation et de la robotique.

- Corps en aluminium anodisé noir monobloc, arbres en acier PR80 avec le traitement de surface durcissant (pour une résistance élevée à l'usure

et à l'effort, ainsi qu'une réduction du frottement et une augmentation considérable de la résistance à la corrosion).

- Rapports de réduction standard: **1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/7,5 - 1/10 - 1/15 - 1/25 - 1/30**
- Formes de fabrication avec arbres d'entrée et de sortie en saillie et câble.
- Brides d'accouplement pour le couplage direct sur le côté machine, moteurs et pour affichage avec indicateurs de position.
- Versions disponibles:
 - **RD26** réducteur
 - **RD26F** pour tige filetée (tige non fourni)
 - **RD26S** avec capteur magnétique
 - **RD26M** avec moteur à aimant permanent
 - **RD26MR** avec moteur à engrenages
 - **RD26MS** avec moteur à aimant permanent et capteur magnétique
 - **RD26MRS** avec moteur à engrenages et d'un capteur magnétique.

→ Pour utiliser en continu, nous vous recommandons de contacter le bureau technique: un graisseur est fourni, à des intervalles de temps variables en fonction des conditions de travail, il est nécessaire de restaurer la correcte quantité de lubrifiant.

Se trata de reductores extremadamente pequeños, realizados por lo general, para aplicaciones industriales, sobre todo, para la automación y la robótica donde se utilizan, incluso, en los motores.

- *Cuerpo de aluminio anodizado negro, monobloque, ejes de acero PR80 con tratamiento de superficie endurecimiento (con elevada resistencia al*

desgaste y a la fatiga, además de una reducción del roce y un notable aumento de la resistencia a la corrosión).

- *Relaciones de reducción estándar: **1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/7,5 - 1/10 - 1/15 - 1/25 - 1/30.***
- *Formas constructivas con ejes de entrada y salida sobresalientes y cable.*
- *Bridas para acoplamiento directo en la parte lateral de la máquina, motores y visualizadores con indicadores de posición.*
- *Versiones disponibles:*
 - **RD26** reductor
 - **RD26F** para varilla roscada (varilla no suministrada)
 - **RD26S** con sensor magnético
 - **RD26M** con motor de imanes permanentes
 - **RD26MR** con motor de engranajes
 - **RD26MS** con motor de imanes permanentes y sensor magnético
 - **RD26MRS** con motor de engranajes y el sensor magnético

→ Para utilizar en continuo recomendamos contactar el departamento técnico: se inserta un engrasador, en intervalos variables de tiempo, dependiendo de las condiciones de trabajo, es necesario restaurar la cantidad correcta de lubricante.


TABLE DE RENDEMENT - TABLA DE RENDIMIENTO												
RAPPORTS DE RÉDUCTION RELACIONES DE REDUCCION		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/7,5	1/10	1/12,5	1/15	1/25	1/30
RENDEMENTS RENDIMIENTOS	%	0,72	0,72	0,69	0,63	0,60	0,61	0,55	0,39*	0,45*	0,25*	0,30*
COUPLE D'ENTREE COUPLE DE ENTRADA	Nm	4,18	2,07	1,46	1,19	1	0,66	0,55	0,61	0,44	0,48	0,34
COUPLE DE SORTIE COUPLE DE SALIDA	Nm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* irréversibilité - irreversibilidad

CARACTÉRISTIQUES - CARACTERÍSTICAS	
FA* = CHARGE AXIAL EN ENTREE - CARGA AXIAL DE ENTRADA	20 N
FA* = CHARGE AXIAL EN SORTIE - CARGA AXIAL DE SALIDA	20 N
FR** = CHARGE RADIAL EN ENTREE - CARGA RADIAL DE ENTRADA	100 N
FR** = CHARGE RADIAL EN SORTIE - CARGA RADIAL DE SALIDA	200 N
JEU MAXIMUM - JUEGO MAXIMO	0,75°
RPM MAX D'ENTREE - MAX RPM DE ENTRADA (1/MIN)	5.000
TEMPERATURE DE TRAVAIL - TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 +90°
DUREE - DURACION	10.000 h
POIDS - PESO	80gr
LUBRIFICATION AVEC GRAISSE - LUBRICACION CON GRASA	Klüber AG 11-462

RD26	RD26F
<p>Ø3H7 18 26 10 10 8 8 Filetage M3x6 Roscado M3x6 Ø10h8 8 8 18 11 12 9 10 10 10 10 4 M3 8 26 34 26 8 34</p> <p>N° 3 goujons de fixation l'arbre M3 à 120° N° 3 tornillos de fijación eje M3 a 120°</p>	<p>AVEC TIGE FILETÉE - CON VARILLA FILETEADA</p> <p>M6X1</p> <p>lunghezza da definire - lenght to be defined</p>


ENCODER INCRÉMENTAL POUR RD26 - ENCODER INCREMENTAL PARA RD26



Dimensions - Dimensiones	12 x 26 x 26 cm
Alimentation - Alimentación	10 ÷ 30 Vdc ±10%, max 60 mA
Précision - Precisión	256 imp/tour - imp/vuelta
Signaux de sortie - Señales de salida	canaux - canales A - B avec sortie - con salida 20mA pour chaque canal - para cada canal
Degré de protection - Grado de protección	IP66
Boîtier - Contenedor	Aluminium anodisé - Aluminio anodizado
Température de travail - Temperatura de trabajo	-10 ÷ 70 °C
Humidité de travail - Humedad de trabajo	10 ÷ 90%
Sortie - Salida	0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 mètres - metros*
EMC	2004/108/CE

Le capteur convertit la rotation de l'arbre de sortie de réducteur en impulsions - El sensor convierte la rotación del eje de salida de reductores en pulsos

MOTEURS POUR RD26 - MOTORES FOR RD26








MOTEURS "M" AVEC ACCOUPLEMENT POUR RD26 MOTORES "M" CON ACOPLAMIENTO PARA RD26				MOTEUR À ENGRENAGES "MR" AVEC ACCOUPLEMENT POUR RD26 GEARMOTORS "MR" CON ACOPLAMIENTO PARA RD26			
A	B	RPM*	COUPLE - PAR (NM)	A	B	RPM*	COUPLE - PAR (NM)
35	56	2200	0,06	30	79	450	0,4
35	65	11000	0,05				

→ adapté pour mouvement alterné - adecuado para movimientos alternos

→ adapté pour mouvement continu - adecuado para movimiento continuo

VERSIONS - VERSIONES

RD40	RD26F	RD26S
		
RD40M	RD40MR	
		
RD40MS	RD40MRS	
		

EX. DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

RD26

1:10

UC

VERSIONS - VERSIONES

RD26 réducteur - reductor

RD26F + mm longueur de tige - longitud de la varilla

RD26S avec capteur - con sensor

RD26M avec moteur DC - con motor DC

RD26MR avec moteur à engrenages - con motor de engranajes

RD26MS avec moteur DC et capteur - con motor DC y sensor

RD26MRS (avec moteur à engrenages et d'un capteur magnétique - con motor de engranajes y el sensor magnético)

(pour le capteur, spécifiez longueur câble, voir tableau* - para el sensor, especifique longitud cable, consulte la tabla*)

(pour les moteurs, spécifiez le régime, voir tableau* - para motores, especificar rpm, ver tabla*)

RAPPORTS STANDARD - RELACIONES ESTÁNDAR

1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/7,5 - 1/10 - 1/12,5 - 1/15 - 1/30

UTILISATION CONTINU - USO CONTINUO

UC avec graisseur - con engrasador (optionnelle - opcional)