



TACHIMETRI AD INDUZIONE E CRONOGIROMETRO INDUCTION TACHOMETERS & HOUR METER

Per la misurazione, istante per istante, della velocità di rotazione o di traslazione, con lettura accurata su un quadrante graduato.

- Fondo scala raggiungibile tra 150 e 5000 giri minuto.
- Protezione IP64. Temperatura 70-80° max. Compensazione in funzione della temperatura.
- Taratura dello strumento con vite di regolazione.
- Albero di comando su boccole autolubrificanti.

Suitable for instant measuring of rotation or translation speed with accurate reading on linear scale.

- Full scale range: 150-5000 r. p.m.
- Protection IP64. Max. temperature: 70-80°C. Compensation depending on temperature.
- Instrument calibration by means of adjusting screw.
- Drive shaft on self-lubricating bushings.

TS			TL			AL80			CRO				
	A	B	F		A	B			A	B	C	D	
TS50	57	10	50	TL80	82	70			CRO80	82	70	6	55
TS80	82	13	78	TL90	90	80			CRO90	90	80	6	55
TS100	106	15	78	TL110	106	97			CRO110	107	97	6	55

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION

FORNIBILI SOLO COME PARTI DI RICAMBIO, INDICANDO CODICE E/O DESCRIZIONE COMPLETA
AVAILABLE ONLY AS SPARE PARTS, INDICATING THE CODE AND / OR COMPLETE DESCRIPTION